



# CompactMIG

Die professionelle MIG/MAG-Universalklasse!



TECHNOLOGY



MIG/MAG

# DIE PROFESSIONELLE MIG/MAG-UNIVERSALKLASSE!

Erleben Sie die überzeugenden Vorteile mit serienmäßiger Synergic-Drahtautomatik und TEDAC®-Drahtkorrektur.

Das sich selbst erklärende Bedienfeld mit Display für Strom, Spannung und Drahtvorschubgeschwindigkeit und das einzigartige 4-Rollen-Präzisionsgetriebe DV-26 sind Serienausstattung unserer MIG/MAG-Baureihe CompactMIG!



CompactMIG 280 K

## FUNKTIONALITÄT UND BEDIENKOMFORT

- Einfaches, selbsterklärendes Bedienfeld mit extra großen Funktionsknöpfen und Digitalanzeige.
- Drahtautomatik (Synergic-Betrieb): Nur Schweißstrom einstellen, die Drahtgeschwindigkeit wird automatisch korrekt angepasst.
- Einstellung und Anzeige der Drahtkorrekturwerte am TEDAC®-Brenner.
- Zündvorschub und Drahrückbrand einstellbar.
- Serienmäßig: 2-Takt/4-Takt, Punkten, Intervallschaltung.
- Sicherheitsabschaltung im 4-Takt-Betrieb.
- Serienmäßig 4-Rollen-Getriebe DV-26.
- Drahtefädelaautomatik mit Eilgang.
- 2-stufige Glättungs-drossel für spritzerarmes Schweißen (CompactMIG 400).
- Digitale Anzeige für Strom, Spannung und Drahtgeschwindigkeit mit Hold-Funktion.
- Verzinkter, tiefergesetzter Gasflaschenhalter.
- Leichte Beweglichkeit durch je zwei große Bock- und Lenkrollen.
- Anschlussoption für Push-Pull-Brenner oder Fernregler (CompactMIG 400 K/DW).





CompactMIG 400 K



CompactMIG 400 DW

## MERKLE CompactMIG.


Die neue Generation mit drei leistungsstarken Geräten.

Durch ihre robuste und kompakte Bauweise sind die Geräte besonders prädestiniert für den Einsatz im Handwerk, in Kfz-Werkstätten, in Servicebetrieben und in der Industrie.

Erfahren Sie das große Plus an Funktionalität dank übersichtlichem Bedienfeld mit extra großen Funktionsknöpfen und modernem Design.

Die Steuerung mit Synergic-Drahtautomatik und TEDAC®-Drahtkorrektur sorgt für höchste Effizienz und Qualität.

- **CompactMIG 280 K:**  
Kompaktanlage mit 280 A Schweißstrom.
- **CompactMIG 400 K:**  
Die leistungsstarke Kompaktanlage mit 400 A Schweißstrom.
- **CompactMIG 400 DW:**  
Mit integrierter Wasserumlauf-Kühlung und separatem Drahtvorschub-Gerät.



### AUSTAUSCHBARE STEUERELEKTRONIK:

Die gesamte Steuerelektronik für den Drahtvorschub ist als Einsatz für die Bedienfront ausgelegt. Ein einfacher, schneller Austausch ist jederzeit möglich.

Alle elektrischen Anschlüsse sind über Steckverbindungen geführt.




### STAUBFILTER CompactMIG 400:

Insbesondere bei Arbeitsplätzen und Werkstätten mit hoher Staubbelastung, z. B. durch Schleifstäube, empfiehlt sich der Einsatz des Staubfilters.

Mit wenigen Handgriffen ist der Filtervorsatz montiert und die Filtermatte ausgetauscht.







### KOMPAKTANLAGEN:

Die Kompaktanlagen (Version K) sind übersichtlich und platz sparend im Aufbau. Das 4-Rollen-Drahtvorschubsystem DV-26 und die Drahtrolle sind seitlich angeordnet und leicht zugänglich.



### ANLAGE MIT GETRENNTM DRAHTVORSCHUB:

Die CompactMIG 400 DW ist mit einem separaten Drahtvorschubgerät aufgebaut. Das Verbindungskabel ist in der Anlage und am Drahtvorschubgerät klemm- und steckbar montiert. Längen bis 30 m sind verfügbar.

Die Montage des Drahtvorschubgerätes erfolgt drehbar, waagrecht oder senkrecht montiert oder auf Rollenfahrbar (Option).



# TEDAC®-SYSTEM

## REGELUNG DIREKT AM SCHWEISSBRENNER!

**Das Merkle TEDAC®-System bietet die stufenlose Drahtkorrektur direkt am Schweißbrenner.**

Mit einem Schiebetaster auf der Oberseite des TEDAC®-Brennerhandgriffs kann die Drahtgeschwindigkeit beim Schweißen erhöht und abgesenkt werden.

An einer gut sichtbaren, mehrfarbigen LED-Anzeige wird die gerade eingestellte Korrektur direkt am TEDAC®-Brenner dargestellt.

Die TEDAC®-Schweißbrenner eignen sich besonders für schwer zugängliche Arbeitsplätze, da das zeitaufwändige Herangehen an das Schweißgerät entfällt. Dank des EURO-Zentralanschlusses sind keine zusätzliche Steuerleitungen erforderlich.

### STUFENLOSE DRAHTKORREKTUR UND ANZEIGE



Präzise, stufenlose Drahtkorrektur mit einem Schiebetaster im Handgriff des Brenners (vor, während und nach dem Schweißen). Anzeige der momentan eingestellten Drahtkorrektur durch stufenlose Farbänderung einer mehrfarbigen LED.

Die Farben wechseln stufenlos von grün (minimale Einstellung) über gelb (geringe Einstellung), orange (mittlere Einstellung) bis rot (maximale Einstellung).



### Der universell einsetzbare BRENNERHALTER D27

Der neue Brennerhalter kann an den meisten Maschinentypen der Merkle Schweißanlagen einfach befestigt und praktisch eingesetzt werden. Er ist formschön aus zwei Aluminiumteilen gefertigt.

Die Befestigung an runden Transportgriffen funktioniert perfekt. Der Brenner kann je nach Bedarf und Vorliebe vorne oder seitlich aufgenommen werden.

CompactMIG

# DREI LEISTUNGSSTARKE GERÄTE MIT SERIENMÄSSIGER SYNERGIC-DRAHTAUTOMATIK!



Technische Daten	CompactMIG 280 K	CompactMIG 400 K	CompactMIG 400 DW
<b>Primär:</b>			
<b>Spannung</b>	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V
<b>Frequenz</b>	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
<b>Dauerleistung</b>	6,2 kVA	10,4 kVA	10,4 kVA
<b>Dauerstrom</b>	9 A	14 A	14 A
<b>Sekundär:</b>			
<b>Leerlaufspannung</b>	16 - 42 V	17 - 48 V	17 - 48 V
<b>Arbeitsspannung</b>	15 - 28 V	15 - 34 V	15 - 34 V
<b>Schweißstrom</b>	25 - 280 A	25 - 400 A	25 - 400 A
<b>HSB 30 % ED (10 min.)</b>	-	400 A (40 °C)	400 A (40 °C)
<b>HSB 40 % ED (10 min.)</b>	280 A (40 °C)	-	-
<b>HSB 60 % ED (10 min.)</b>	230 A (40 °C)	300 A (40 °C)	300 A (40 °C)
<b>DB 100 % ED</b>	180 A (40 °C)	250 A (40 °C)	250 A (40 °C)
<b>Schutzart</b>	IP 21	IP 23	IP 23
<b>Schaltstufen</b>	14	14	14
<b>Drahtvorschub</b>	Synergic-Drahtautomatik		
<b>Betriebsarten</b>	2-Takt/4-Takt/Punkten/Intervall		
<b>Zündvorschub</b>	stufenlos einstellbar		
<b>Drahtrückbrand</b>	stufenlos einstellbar		
<b>Digitalanzeige</b>	Strom, Spannung, Drahtvorschub		
<b>Drahtantrieb</b>	4-Rollen-Getriebe DV-26		
<b>Norm</b>	EN 60974-1 "S" / CE		
<b>Gasflaschenhalter</b>	10 l oder 20 l Gasflaschen	10 l, 20 l, 50 l Gasflaschen	10 l, 20 l, 50 l Gasflaschen
<b>Gewicht</b>	105 kg	140 kg	170 kg
<b>Maße L x B x H in mm</b>	870 x 480 x 740	940 x 480 x 760	940 x 480 x 1040

Technische Änderungen vorbehalten.





04/2019

## GESTALTEN SIE IHRE ZUKUNFT ERFOLGREICH.

Mit Merkle. Ihrem Spezialisten für Schweißanlagen, Schweißgeräte, Brenner und intelligenten Automatisierungssystemen. Mit eigenen Tochtergesellschaften und Werksvertretungen in Deutschland, Europa und vielen Ländern der Welt.

Herzlich willkommen bei Merkle.

## PRODUKTPROGRAMM

- MIG/MAG Schweißanlagen
- PulseARC Schweißanlagen
- TIG (WIG) Schweißanlagen
- Elektroden Schweißinverter
- Plasma Schweiß- und Schneidanlagen
- Schweiß- und Schneidbrenner
- Drehtische und Rollenbock-Drehvorrichtungen
- Systemautomaten-Bauteile und Komplettlösungen
- Merkle Robotics



### Merkle Schweißanlagen-Technik GmbH

Industriestr. 3 • D-89359 Kötz • Germany  
Tel.: 08221 915-0 • Fax: 08221 915-40  
Email: [info@merkle.de](mailto:info@merkle.de)

[www.merkle.de](http://www.merkle.de)

